



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA  
Optica: SPOT  
Colore: OTTONE SATINATO  
H: 350mm  
ø: 55mm  
Made in: EU  
Garanzia: 5 anni


## Dati tecnici

Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

## Sorgente

Attacco: GU10 (lamp not included)  
Potenza sorgente: MAX 10W LED

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO	112905.01
	ROSONE PLAFONE D. 55 NERO	112905.02
	ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY	112905.23
	ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY	112905.24
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO	112906.01
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO	112906.02
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY	112906.23
	ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY	112906.24
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO	112907.01
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO	112907.02
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY	112907.23
	ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY	112907.24

# CRYSTAL

111901.16

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 14/11/2024, 16:46:54



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO

**112908.01**

---



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO

**112908.02**

---



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY

**112908.23**

---



ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY

**112908.24**