



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Ottica: MICRO OTTICHE  
Fascio: 40°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: 636mm  
A: 30mm  
H: 24mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 20W  
Flusso luminoso apparecchio: 1708lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: DC 700 MA  
UGR: <19

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 17W  
Temperatura colore: 2700K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)