# HERO MINI SYSTEM

**113225.20**




## Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: SPOT
Fascio: 25°
Colore: CAFFE
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 636mm
A: 32mm
H: 12mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 13W
Flusso luminoso apparecchio: 771lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 700 MA

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 2X4W
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

Visualizza maggiori info sul prodotto

Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV Gmbh



**La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.**
**Ultimo aggiornamento: 29/4/2024, 13:12:52**