



Caratteristiche

Uso: Interno
Ottica: MICRO OTTICHE
Fascio: 40°
Colore: NERO
Dimmerazione: CON ACCESSORIO
Emergenza: NO
L: 1272mm
A: 30mm
H: 24mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 0.4kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 40W
Flusso luminoso apparecchio: 3786lm
IP: 40
Classe di isolamento: III
Tensione di alimentazione: DC 700 MA
UGR: <19
SELV: No

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 34W
Flusso luminoso sorgente: 4480lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)