

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO
Emissione: DIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 1195mm
A: 295mm
H: 35mm
Garanzia: 3 anni
Peso: 2.7kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 36W
Flusso luminoso apparecchio: 3987lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Classe di isolamento: II
Tensione di alimentazione: 900mA driver incluso
UGR: <19 4H-8H S=0,25
SELV: Si

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 32W
Temperatura colore: 3000K
CRI: >80
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)




ACCESSORI DI MONTAGGIO



BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200


113609.99

ACCESSORI DI EMERGENZA



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99