

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: MICROPRISMATIZZATO  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: 1195mm  
A: 295mm  
H: 35mm  
Garanzia: 3 anni  
Peso: 2.7kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 36W  
Flusso luminoso apparecchio: 4080lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5  
IP: 40  
Classe di isolamento: II  
Tensione di alimentazione: 900mA driver incluso  
UGR: <19 4H-8H S=0,25  
SELV: Si

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 32W  
Temperatura colore: 4000K  
CRI: >80  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---




BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200

**113609.99**


## ACCESSORI DI EMERGENZA

---



THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

**1020A4.99**



THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

**1020A5.99**