

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: MICROPRISMATIZZATO
Colore: BIANCO
Dimmerazione: PUSH, DALI
Emergenza: CON ACCESSORIO
L: 595mm
A: 595mm
H: 30mm
Garanzia: 3 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 38W
Flusso luminoso apparecchio: 4392lm
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5
IP: 40
Classe di isolamento: II
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 950mA driver included
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 34W
Flusso luminoso sorgente: 5507lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >80
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme


Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

	<p>BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG</p>	<p>113620.99</p>
	<p>BACKLIT: BOX PER INST. SOSP. 600X600 BIA</p>	<p>113637.01</p>
	<p>BACKLIT: KIT ANTICADUTA</p>	<p>113639.99</p>
	<p>THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600</p>	<p>102028.99</p>
	<p>KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA</p>	<p>108919.01</p>
	<p>KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA</p>	<p>108920.01</p>
	<p>KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA</p>	<p>108921.01</p>
	<p>KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA</p>	<p>108922.01</p>
	<p>BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 600X600 BIA</p>	<p>113610.01</p>

ACCESSORI DI EMERGENZA

	<p>THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC</p>	<p>1020A4.99</p>
	<p>THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC</p>	<p>1020A5.99</p>