

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: MICROPRISMATIZZATO  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
L: 1195mm  
A: 295mm  
H: 30mm  
Garanzia: 3 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 38W  
Flusso luminoso apparecchio: 4352lm  
Flusso luminoso in emergenza: 1h: 12% / 3h: 5  
IP: 40  
Classe di isolamento: II  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 950mA driver included  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 34W  
Flusso luminoso sorgente: 5564lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

	BACKLIT: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 MG	<b>113620.99</b>
	BACKLIT: BOX PER INST. SOSP.1200X300 BIA	<b>113638.01</b>
	BACKLIT: KIT ANTICADUTA	<b>113639.99</b>
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	<b>102029.99</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	<b>108919.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	<b>108920.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	<b>108921.01</b>
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	<b>108922.01</b>
	BACKLIT: BOX PER INST. PLAF. 1200X300 BI	<b>113611.01</b>

## ACCESSORI DI EMERGENZA

	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	<b>1020A4.99</b>
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	<b>1020A5.99</b>