



Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Optica: MICRO OTTICHE
Colore: NERO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 60mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 30W
Flusso luminoso apparecchio: 2562lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 2
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 26W
Flusso luminoso sorgente: 2850lm
Temperatura colore: 2700K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L80 B20

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[SIX ACOUSTIC: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[SIX: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



ACCESSORI DI MONTAGGIO

	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	109005.02
	ROSONE 3X1,5 QDR 3000 NE	109006.02
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	109007.02
	ROSONE 5X1,5 QDR 3000 NE	109008.02
	SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ	113713.99