



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: MICRO OTTICHE  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: PUSH, DALI  
Emergenza: NO  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 60mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 30W  
Flusso luminoso apparecchio: 2697lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 2  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 26W  
Flusso luminoso sorgente: 3108lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[SIX ACOUSTIC: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

[SIX: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|                                                                                   |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  | ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA | 109005.01 |
|  | ROSONE 3X1,5 QDR 3000 BIA | 109006.01 |
|  | ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA | 109007.01 |
|  | ROSONE 5X1,5 QDR 3000 BIA | 109008.01 |
|  | SIX: KIT SOSPENSIONE 6 PZ | 113713.99 |