




Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: CAFFE
Dimmerazione: DALI2, PUSH
Emergenza: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Made in: ITALY
Garanzia: 5 anni
Peso: 10.2kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 110W
Flusso luminoso apparecchio: 10718lm
Flusso luminoso diretto: 6308lm
Flusso luminoso indiretto: 4410lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 3
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si



Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 105W
Flusso luminoso sorgente: 11472lm
Temperatura colore: 4000K
CRI: >90
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAF

109005.20



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAF

109006.20



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAF

109007.20



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAF

109008.20