



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA/INDIRETTA  
Ottica: MICRO OTTICHE  
Colore: CAFFÈ  
Dimmerazione: DALI2, PUSH  
Emergenza: NO  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 72mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 10.2kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 70W  
Flusso luminoso apparecchio: 6885lm  
Flusso luminoso diretto: 2697lm  
Flusso luminoso indiretto: 4188lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 2  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 61W  
Flusso luminoso sorgente: 3108lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)



## ACCESSORI DI MONTAGGIO

---



ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAF

**109005.20**

---



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAF

**109006.20**

---



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAF

**109007.20**

---



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAF

**109008.20**