



## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, INCASSO IN CARTONGESSO, SOSPENSIONE, PLAFONE, BINARIO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 34°  
Colore: CAFFÈ  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: NO  
L: 1120mm  
A: 53mm  
H: 69mm  
Made in: ITALY  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 3.4kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 29W  
Flusso luminoso apparecchio: 2230lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: I  
N° Driver per prodotto: 1  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 2x13W  
Flusso luminoso sorgente: 2750lm  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L90 B10

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 1 Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[HERO PLUS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)










# HERO PLUS

114677.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

|   |                                     |                  |
|---|-------------------------------------|------------------|
|    | HERO+: KIT DI GIUNZIONE PROFILI 1PZ | <b>108940.99</b> |
|    | HERO: COPPIA TESTATE CAF            | <b>108684.20</b> |
|    | HERO+: MOD.CIECO 280 CAF            | <b>114685.20</b> |
|    | HERO+: MOD.CIECO 1120 CAF           | <b>114686.20</b> |
|    | HERO+: MOD.CIECO 1400 CAF           | <b>114687.20</b> |
|  | HERO+: MOD.CIECO 1680 CAF           | <b>114688.20</b> |
|  | HERO+: MOD.CIECO ANG. SX DX 150 CAF | <b>114689.20</b> |

## ACCESSORI DI MONTAGGIO

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
|  | HERO: SOSPL.3000 1PZ TESTA W.G.ALTO    | <b>1086A1.99</b> |
|  | HERO+: SOSP L.3M REGOLA. DAL BASSO 1PZ | <b>114694.99</b> |
|  | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P BI     | <b>106757.01</b> |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 14:52:24

# HERO PLUS

114677.20

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P NE      | <b>106757.02</b> |
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI BI | <b>106758.01</b> |
|    | ALL-TRACK EVO: COPPIA ADATT. 3P+DALI NE | <b>106758.02</b> |
|    | HERO: KIT INCASSO LED (1X)              | <b>108688.99</b> |
|    | HERO: SPESS. CARTONG. 10MM 2PZ.         | <b>108689.99</b> |
|   | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA          | <b>108920.01</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE           | <b>108920.02</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF          | <b>108920.20</b> |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP          | <b>108920.21</b> |



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 14:52:24