

## Caratteristiche

Uso: Interno  
Tipo installazione: PARETE, TERRA, SOSPENSIONE, PLAFONE  
Emissione: ORIENTABILE  
Ottica: MICROPRISMATIZZATO  
Fascio: 120°  
Colore: NERO  
Dimmerazione: CON ACCESSORIO  
Emergenza: NO  
L: 924mm  
ø: 30mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.66kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 27W  
Flusso luminoso apparecchio: 1588lm  
IP: 40  
Classe di isolamento: III  
Tensione di alimentazione: 48 Vdc  
SELV: Sì

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 27W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >90  
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam  
LED lifespan: 50000h L80 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256.

[LIMITLESS: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI COMPLETAMENTO

	LIMITLESS: TESTATA-V NE	115718.02
	LIMITLESS: TESTATA-V CABLATA NE	115719.02
	LIMITLESS: TESTATA-O NE	115720.02
	LIMITLESS: TESTATA-O CABLATA NE	115721.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO NE	115722.02
	LIMITLESS: TESTATA-O DECO CABLATA NE	115723.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL NE	115724.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA NE	115725.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL GIUNTI NE	115726.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL CABLATA GIUNTI NE	115727.02
	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. NE	115728.02

	LIMITLESS: TESTATA-PL REGOLAB. GIUNTI NE	<b>115729.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE NE	<b>115730.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE LINEARE CABL. NE	<b>115731.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90 NE	<b>115732.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-O CABL. NE	<b>115733.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 90-V CABL. NE	<b>115734.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120 NE	<b>115735.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE 120-O CABL. NE	<b>115736.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 2 VIE SNODATO NE	<b>115737.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90 NE	<b>115738.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 90-O CABL. NE	<b>115739.02</b>
	LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120 NE	<b>115740.02</b>



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 120-O CABL. NE

**115741.02**



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D NE

**115742.02**



LIMITLESS: GIUNTO 3 VIE 3D CABL. NE

**115743.02**



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 NE

**115744.02**



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 90 CABL. NE

**115745.02**



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D NE

**115746.02**



LIMITLESS: GIUNTO 4 VIE 3D CABL. NE

**115747.02**



LIMITLESS: GIUNTO 5 VIE 3D NE

**115748.02**



LIMITLESS: COPPIA TAPPI DI CHIUSURA NE

**115749.02**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



LIMITLESS: STAFFA FISSAGGIO PLAFONE NE

**115750.02**



LIMITLESS: CAVO DI SOSPENSIONE 3000 NE

**115751.02**

LIMITLESS: ROSONE ALIM. REMOTA NE

**115752.02**



# LIMITLESS

115705.02







novalux  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 29/5/2026, 14:53:45

## ACCESSORI ELETTRICI

	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 96W-48V NE	<b>115753.02</b>
	LIMITLESS: ROSONE SOSP. 250W-48V NE	<b>115754.02</b>
	LIMITLESS: KIT ALIM. TERRA 100W-48V NE	<b>115756.02</b>
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 96W-48V NE	<b>115757.02</b>
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. 250W-48V NE	<b>115758.02</b>
<b>ACCESSORI DIMMERABILI</b>		
	LIMITLESS: ROSONE SOSP. DALI 150W-48V NE	<b>115755.02</b>
	LIMITLESS: ROSONE PLAF. DALI 150W-48V NE	<b>115759.02</b>