

Caratteristiche

Uso: Interno
Tipo installazione: SOSPENSIONE, PLAFONE
Emissione: DIRETTA
Ottica: OPALE
Colore: BIANCO
Dimmerazione: ON/OFF
Emergenza: NO
L: 1440mm
A: 46mm
H: 70mm
Garanzia: 5 anni
Peso: 3.5kg

Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 31W
Flusso luminoso apparecchio: (3K) 3433lm / (4K) 3531lm
IP: 40
Classe di isolamento: I
N° Driver per prodotto: 1
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Sorgente

Sorgente luminosa: LED
Potenza sorgente: 28W
Flusso luminoso sorgente: 5190lm
Temperatura colore: 3000K/4000K
CRI: >80
Tolleranza colore: 3 Step MacAdam
LED lifespan: 50000h L90 B10

Conformità

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO



LYNO: COPPIA TESTATE BIA

115803.01




LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE

115804.99



LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M

115805.99



LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE

115806.99