

## Caratteristiche

Usò: Interno  
Tipo installazione: INCASSO IN CARTONGESSO  
Emissione: DIRETTA  
Ottica: SPOT  
Fascio: 30°  
Colore: BIANCO  
Dimmerazione: ON/OFF  
Emergenza: CON ACCESSORIO  
A: Ø138mm  
H: 69mm  
D: 120-124mm  
Garanzia: 5 anni  
Peso: 0.61kg

## Dati tecnici

Potenza reale apparecchio: 12W  
Flusso luminoso apparecchio: 1233lm  
Flusso luminoso in emergenza: 50%  
IP: 20  
Classe di isolamento: II  
Tensione di alimentazione: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: No

## Sorgente

Sorgente luminosa: LED  
Potenza sorgente: 12W  
Temperatura colore: 3000K  
CRI: >80  
LED lifespan: 30000h L70 B20

## Conformità

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2


## Norme

Rischio fotobiologico: GRUPPO RISCHIO 0 Apparecchio certificato in GRUPPO ESENTE DA RISCHI, in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## ACCESSORI DI EMERGENZA


---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

**18002.99**

---



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

**18003.99**