

SMD 2835 (120 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50mm (6 LED)
Biadesive - cuttable every 50mm (6 LED)

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 20000mm
A: 10mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.155kg

Technische gegevens

Lichtstroom in noodgevallen: L min = 60 L max = 260 - 1h: 17% / 3h: 7%
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 24 Vdc
Energie label: G
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 9.6W/m
Bron lichtstroom: 892lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[STRIP LED Last Minute: Bekijk meer informatie over het product](#)

STRIP LED Last Minute

100910.99


novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:07:40