

PROFILED MACRO

100925.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Functies

Gebruik: Binnenshuis/Buitenshuis
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 5000mm
A: 24mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.15kg

Technische gegevens

IP: 65
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 24 Vdc
Energie label: F
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 25W/m
Bron lichtstroom: 2802lm
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h


Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling
die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



SMD 2835 (336 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)
Biadhensive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 4/4/2025, 22:11:12