

# PROFILED MACRO | STRIP LED

100927.99

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



## Functies

Gebruik: Binnenshuis/Buitenshuis  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
L: 5000mm  
A: 24mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.15kg

## Technische gegevens

IP: 65  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: 24 Vdc  
Energie label: E  
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 25W/m  
Bron lichtstroom: 3208lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 30000h

## Voldoening


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 -  
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[PROFILED MACRO: Bekijk meer informatie over het product](#)

[STRIP LED: Bekijk meer informatie over het product](#)



SMD 2835 (336 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 41,6 mm (14 LED)  
Biadhensive - cuttable every 41,6 mm (14 LED)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 19/5/2025, 15:53:06