



Functies

Gebruik: Binnenshuis/Buitenshuis
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 5000mm
A: 4mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.15kg

Technische gegevens

Lichtstroom in noodgevallen: L min = 50 L max = 210 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 24 Vdc
Energie label: G
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 11.5W/m
Bron lichtstroom: 1038lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)