


STRIP LED

100945.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)
Biadesive - cuttable every 50 mm (7 LED)

Functies

Gebruik: Binnenshuis
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 5000mm
A: 10mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.15kg

Technische gegevens

IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 24 Vdc
Energie label: E
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 14.4W/m
Bron lichtstroom: 1892lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Bekijk meer informatie over het product](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 9/6/2026, 22:32:33