



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: RAIL
Emissie: ZWENKBARE
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 25°
Kleur: KOFFIE
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: NEEN
H: 70mm
ø: 42mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 5.3W
Armatuurlichtstroom: 494lm
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: 24 Vdc
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 5.3W
Bron lichtstroom: 618lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[L-16 SYSTEM: Bekijk meer informatie over het product](#)

[B-16 SYSTEM: Bekijk meer informatie over het product](#)

