



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
 Type installatie: RAIL
 Emissie: ZWENKBARE
 Optiek: SPOT
 Lichtbundel: 34°
 Kleur: ZWART
 Dimmen: ON/OFF
 Noodsituatie: NEEN
 L: 160mm
 A: Ø55mm
 H: 60mm
 Made in: ITALY
 Garantie: 5 jaar
 Gewicht: 0.5kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 15W
 Armatuurlichtstroom: 1115lm
 IP: 20
 Isolatieklasse: II
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
 SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
 Vermogen bron: 12W
 Bron lichtstroom: 1375lm
 Temperatuurkleur: 3000K
 CRI: >90
 Tolerantie kleur: 2 Step MacAdam
 LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)



AANVULLENDE ACCESSOIRES



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02

