

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: MICROPRISMATISCH
Kleur: WIT
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
L: 1295mm
A: 295mm
H: 10mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 3kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 35W
Armatuurlichtstroom: 3386lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 12% / 3h: 5%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 950mA aliment.incluso
UGR: <19
IK: 07
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 32W
Bron lichtstroom: 4020lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012








Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m² voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

MONTAGE ACCESSOIRES

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	102087.01
	THE PANEL 2: KIT BIN.1200X300 3P+DALI	102056.01
	THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP.	16234.01
	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99







THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.

102031.99

THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT

16223.99**NOODACCESSOIRES**

THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC

1020A5.99

THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC

1020A4.99