



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND  
Emissie: ZWENKBARE  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 36°  
Kleur: ZWART  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: Ø55mm  
H: 108mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.6kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 11W  
Armatuurlichtstroom: 786lm  
IP: 20  
Isolatieklasse: I  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 9W  
Bron lichtstroom: 945lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 30000h L70 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 -  
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling  
die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR  
62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit  
23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)