



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: ZWART  
Dimmen: PUSH, DALI  
Noodsituatie: NEEN  
L: 823x823mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 3kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 27.3W  
Armatuurlichtstroom: 2292lm  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 23W  
Bron lichtstroom: 3978lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >80  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)


## SCHERMEN



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


**103507.99**

## AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE


**103509.02**



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


**103317.99**

## MONTAGE ACCESSOIRES




LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

**103513.99**




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

**108919.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**