





Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: ZWART
Dimmen: PUSH, DALI
Noodsituatie: NEEN
L: 823x823mm
A: 38mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 3kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 27.3W
Armatuurlichtstroom: 2292lm
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 23W
Bron lichtstroom: 3978lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Bekijk meer informatie over het product](#)



LUCKY MINI

103519.02H

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


SCHERMEN



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE


103509.02



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI


103317.99

MONTAGE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:05:27