




## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: ZWART  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U  
L: 2400mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Made in: ITALY  
Garantie: 5 jaar behalve batterij  
Gewicht: 4.1kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 39.1W  
Armatuurlichtstroom: 3343lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 11%  
IP: 40  
Isolatieklasse: I  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 35W  
Bron lichtstroom: 5802lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >80  
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

# LUCKY MINI

103521.02

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## SCHERMEN



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400

**103506.99**



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


**103507.99**

## AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE


**103509.02**



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

**103317.99**

## MONTAGE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

**103513.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

**108919.02**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

**108920.02**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 4/4/2025, 22:15:38