



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: CAPPUCCINO
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 2400mm
A: 38mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 4.1kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 39.1W
Armatuurlichtstroom: 3343lm
Lichtstroom in noodgevallen: 11%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 35W
Bron lichtstroom: 5802lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Bekijk meer informatie over het product](#)

LUCKY MINI

103521.21

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

SCHERMEN



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400

103506.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAPPUCCINO

103509.21



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

MONTAGE ACCESSOIRES



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAP

108919.21



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAP

108920.21



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:11:26