

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: KOFFIE
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 1600mm
A: 38mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 2.86kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 27.3W
Armatuurlichtstroom: 2292lm
Lichtstroom in noodgevallen: 16%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 23W
Bron lichtstroom: 3978lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUCKY MINI: Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L1600

103505.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE CAFFEA

103509.20



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

MONTAGE ACCESSOIRES



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P CAF

108919.20



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P CAF

108920.20



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99