



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: PENDEL, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: ZWART
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U
L: 2400mm
A: 38mm
H: 65mm
Made in: ITALY
Garantie: 5 jaar behalve batterij
Gewicht: 4.1kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 39.1W
Armatuurlichtstroom: 3438lm
Lichtstroom in noodgevallen: 11%
IP: 40
Isolatieklasse: I
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 35W
Bron lichtstroom: 5967lm
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >80
Tolerantie kleur: 3 Step MacAdam
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L2400


103506.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99

AANVULLENDE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE

103509.02



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

MONTAGE ACCESSOIRES



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02