

## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 36°  
Kleur: WIT  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
H: 105mm  
ø: Ø65  
D: 60mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.315kg

## Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 787lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 44% / 3h: 18%  
IP: 20  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: DC 500 mA  
SELV: No

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 10W  
Bron lichtstroom: 1010lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 30000h L70 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

---



ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**

## DIMBARE ACCESSOIRES

---




ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH

**101334.99**


## NOODACCESSOIRES

---



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**