



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 85mm
ø: Ø50
D: 45mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.17kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 568lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 350 mA
UGR: <19
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 7W
Bron lichtstroom: 662lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[KONE: Bekijk meer informatie over het product](#)

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

101330.99



ALIM. LED MAX 18W 350MA

101326.99

DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH

101333.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99