




## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Lichtbundel: 36°  
Kleur: GLANZEND GEBRONSD  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
H: 105mm  
ø: Ø65  
D: 60mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.315kg

## Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 682lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 44% / 3h: 18%  
IP: 20  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: DC 500 mA  
UGR: <19  
SELV: No



## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 10W  
Bron lichtstroom: 945lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimit in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[KONE: Bekijk meer informatie over het product](#)



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Kleur: GESATINEERDE MESSING  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.1kg

## Technische gegevens

UGR: <19

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 3000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

### ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**



ALIM. LED MAX 23W 500MA NFC

**101358.99**


### DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH


**101334.99**

### NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**