

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: ZWART
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 121mm
ø: Ø80
D: 70mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.45kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 1429lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 23% / 3h: 9%
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 500 mA
UGR: <19
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 18W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99



ALIM. LED MAX 20W 500MA

101309.99


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH


101334.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99