



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: GLANZEND GEBRONSD
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 85mm
Ø: Ø50
D: 45mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.25kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 519lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 350 mA
SELV: No



Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 7W
Temperatuurkleur: 2700K
CRI: >90
LED levensduur: 30000h

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)

SCHERMEN



KONE: INSERTO ORO OPACO PER 7W

103612.15



KONE: INSERTO OTTONE SATINATO PER 7W

103612.16



KONE: INSERTO RAME LUCIDO PER 7W

103612.14

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

101330.99



ALIM. LED MAX 18W 350MA

101326.99


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH


101333.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99