



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT  
Emissie: DIRECT  
Optiek: SPOT  
Lichtbundel: 36°  
Kleur: WIT  
Dimmen: MET ACCESSOIRE  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
H: 90mm  
ø: Ø50  
D: 45mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.18kg

## Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 496lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 63% / 3h: 25  
IP: 65  
Isolatieklasse: III  
Voedingsspanning: DC 350 mA  
SELV: Sì

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 7W  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparaat gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[KONE: Bekijk meer informatie over het product](#)

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

**101330.99**



ALIM. LED MAX 18W 350MA

**101326.99**

## DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH

**101333.99**

## NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**