

Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 36°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 90mm
ø: Ø50
D: 45mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.18kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 515lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 63% / 3h: 25
IP: 65
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 350 mA
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 7W
Temperatuurkleur: 4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 - Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[KONE: Bekijk meer informatie over het product](#)

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

101330.99



ALIM. LED MAX 18W 350MA

101326.99


DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH


101333.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99