



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 55°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
H: 121mm
Ø: 80mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.45kg

Technische gegevens

Armatuurlichtstroom: 1494lm
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 23% / 3h: 9
IP: 20
Isolatieklasse: III
Voedingsspanning: DC 500 mA
SELV: Sì

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 18W
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L80 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 1Apparatuur gecertificeerd in GROEP RG1 -
Risicogroep 1 (laag) - Afwezigheid van gevaar door een beperking van de emissie van straling die inherent is aan het product in overeenstemming met CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[KONE: Bekijk meer informatie over het product](#)

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES



ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99

DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH

101334.99

NOODACCESSOIRES



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99