



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT, PENDEL, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: LENZEN UGR<19  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE  
L: 1125mm  
A: 295mm  
H: 14 (30 con alim.)mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 3.37kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 33W  
Armatuurlichtstroom: 4100lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 1h: 13% / 3h: 5%  
IP: 40  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 900 mA ALIMENT.INCLUSO  
UGR: <19  
SELV: Si

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 30W  
Bron lichtstroom: 5016lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L80 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

## Gemiddelde luminantie

Luminantielimiet in omgevingen met VDT's: Minder dan 1000 cd/m<sup>2</sup> voor hoeken > 65° (volgens EN 12464-1:2011).

[Bekijk meer informatie over het product](#)



## MONTAGE ACCESSOIRES

	<p>SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO</p>	<p><b>104107.99</b></p>
	<p>SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000</p>	<p><b>104119.99</b></p>
	<p>KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA</p>	<p><b>108919.01</b></p>
	<p>BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300</p>	<p><b>102087.01</b></p>
	<p>SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300</p>	<p><b>104109.01</b></p>
	<p>THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200</p>	<p><b>102029.99</b></p>
	<p>SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200</p>	<p><b>104110.99</b></p>

## NOODACCESSOIRES

	<p>THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC</p>	<p><b>1020A5.99</b></p>
	<p>THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC</p>	<p><b>1020A4.99</b></p>