


Ø 225

H 150
ø 200



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: INBOUW IN GIPSPLAAT
Emissie: DIRECT
Optiek: SPOT
Lichtbundel: 68°
Kleur: WIT
Dimmen: MET ACCESSOIRE
Noodsituatie: MET ACCESSOIRE
A: Ø225mm
H: 71mm
D: 200mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.95kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 28W
Armatuurlichtstroom: 2750lm
Lichtstroom in noodgevallen: 25%
IP: 40
Isolatieklasse: II
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 25W
Bron lichtstroom: 3159lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >80
LED levensduur: 30000h L70 B20

Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[GINNY: Bekijk meer informatie over het product](#)

AANVULLENDE ACCESSOIRES



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

11814.01

DIMBARE ACCESSOIRES



ALIM. LED DALI/PUSH 24.5W/550MA 20-45V

101324.99