



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U  
L: Ø400mm  
H: 58mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 2.4kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40W  
Armatuurlichtstroom: 3910lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 8%  
IP: 44  
Isolatieklasse: II  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 36W  
Bron lichtstroom: 4495lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >80  
LED levensduur: 30000h L70 B20

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-22

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Bekijk meer informatie over het product](#)