



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: 400mm
A: 400mm
H: 48mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 2.25kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40W
Armatuurlichtstroom: 4090lm
IP: 44
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 36W
Bron lichtstroom: 4900lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L70 B30

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUNA: Bekijk meer informatie over het product](#)