



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: 400mm  
A: 400mm  
H: 48mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 2.25kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40W  
Armatuurlichtstroom: 4314lm  
IP: 44  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 36W  
Bron lichtstroom: 5170lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L70 B30

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)