



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: JA: AUTONOMIE 1U/OPLADEN 12U  
L: Ø280mm  
H: 58mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 1.33kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 23W  
Armatuurlichtstroom: 1996lm  
Lichtstroom in noodgevallen: 7%  
IP: 44  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 19W  
Bron lichtstroom: 2400lm  
Temperatuurkleur: 3000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L70 B30

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[Bekijk meer informatie over het product](#)