



Functies

Gebruik: Binnenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
L: Ø280mm
H: 48mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 0.937kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 23W
Armatuurlichtstroom: 1996lm
IP: 44
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60 Hz
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 19W
Bron lichtstroom: 2400lm
Temperatuurkleur: 3000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L70 B30

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUNA: Bekijk meer informatie over het product](#)

LUNA

104329.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

DIMBARE ACCESSOIRES



LUNA: TELECOMANDO PER SET SENSORE

104335.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italy
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: info@novalux.it · P.IVA 00536541204 · novalux.com
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Laatste update: 6/8/2025, 16:05:34