



## Functies

Gebruik: Binnenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
L: Ø280mm  
H: 48mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 0.937kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 23W  
Armatuurlichtstroom: 2036lm  
IP: 44  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60 Hz  
SELV: No

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 19W  
Bron lichtstroom: 2450lm  
Temperatuurkleur: 4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L70 B30

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

[LUNA: Bekijk meer informatie over het product](#)

# LUNA

104330.01

**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## DIMBARE ACCESSOIRES

---



LUNA: TELECOMANDO PER SET SENSORE

**104335.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Bedrijf onderworpen aan beheer en coördinatie door SLV GmbH

Dit technische gegevensblad is eigendom van Novalux S.r.l., alle rechten voorbehouden. Novalux S.r.l. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.  
Laatste update: 6/8/2025, 16:05:34