



Funcities

Gebruik: Binnenshuis
 Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND
 Emissie: DIRECT
 Optiek: OPAAL
 Kleur: WIT
 Dimmen: PUSH, DALI
 Noodsituatie: NEEN
 H: 58mm
 ø: Ø400
 Garantie: 5 jaar
 Gewicht: 1.834kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 40W
 Armatuurlichtstroom: 3990lm
 IP: 44
 Isolatieklasse: II
 Aantal voedingen per armatuur: 1
 Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz

Bron

Lichtbron: LED
 Vermogen bron: 36W
 Bron lichtstroom: 4800lm
 Temperatuurkleur: 3000K
 CRI: >90
 LED levensduur: 50000h L70 B30

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 CAM edilizia (CAM constructie): In overeenstemming met CAM EDILIZIA Ministerieel besluit 23 juni 2022 n.256.

