



## Funcities

Gebruik: Binnenshuis, Buitenshuis  
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND  
Emissie: DIRECT  
Optiek: OPAAL  
Kleur: WIT  
Dimmen: ON/OFF  
Noodsituatie: NEEN  
H: 53mm  
ø: 280mm  
Garantie: 5 jaar  
Gewicht: 1.13kg

## Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 19W  
Armatuurlichtstroom: (3K) 1974lm / (4K) 2125lm  
IP: 65  
Isolatieklasse: II  
Aantal voedingen per armatuur: 1  
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz  
IK: 7  
SELV: No

## Bron

Lichtbron: LED  
Vermogen bron: 17W  
Temperatuurkleur: 3000K/4000K  
CRI: >90  
LED levensduur: 50000h L90 B10

## Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LUNA: Bekijk meer informatie over het product](#)