



Funcities

Gebruik: Binnenshuis, Buitenshuis
Type installatie: OPBOUW WAND, PLAFOND
Emissie: DIRECT
Optiek: OPAAL
Kleur: WIT
Dimmen: ON/OFF
Noodsituatie: NEEN
H: 53mm
ø: 400mm
Garantie: 5 jaar
Gewicht: 2.14kg

Technische gegevens

Echt apparaatvermogen: 37W
Armatuurlichtstroom: (3K) 3876lm / (4K) 4196lm
IP: 65
Isolatieklasse: II
Aantal voedingen per armatuur: 1
Voedingsspanning: 220-240V 50/60Hz
IK: 7
SELV: No

Bron

Lichtbron: LED
Vermogen bron: 33W
Temperatuurkleur: 3000K/4000K
CRI: >90
LED levensduur: 50000h L90 B10

Voldoening

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Fotobiologisch risico: RISICOGROEP 0Gecertificeerd apparaat in een RISICOVRIJE GROEP, in overeenstemming met de normen CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia (CAM constructie): CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LUNA: Bekijk meer informatie over het product](#)